

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: <http://rudshel.nt-rt.ru> || rhhd@nt-rt.ru

РУниверсальный контроллер ЛА-И24Е / ЛА-И24Е(К)

Технические характеристики



Описание прибора

Универсальный контроллер ЛА-И24Е и ЛА-И24Е(К)- с корпусом	
Описание: Предназначены для построения измерительных и управляющих систем. Имеется возможность работы в режиме управления от компьютера или в автономном режиме. Программное обеспечение реализуется под конкретную задачу заказчика. ЛА-И24Е(К) – с корпусом	
Применение ☐ для оборудования дополнительного сбора данных; ☐ геофизических исследований;	
Особенности ☐ 4 синхронных дифференциальных канала; ☐ полоса пропускания от 0 до 9000Гц; ☐ диапазон входного сигнала: +/-2.5В, +/-1.25В, +/-0.62В, +/-0.31В, +/-0.15В, +/-0.07В; ☐ аналоговый выходы; ☐ 4 дискретных выходы; ☐ RS-232, ETHERNET 10/100; ☐ GPS; ☐ FLASH-32 Мбайт; ☐ Встроенный датчик температуры;	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	
Количество аналоговых каналов	4
Полоса пропускания	от 0 до 9000 Гц
Диапазон входного сигнала	+/-2.5В, +/-1.25В, +/-0.62В, +/-0.31В, +/-0.15В, +/-0.07В
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД	
Количество аналоговых каналов	1
Сопротивление нагрузки	50 Ом
АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	
Разрешение	24 бита
Максимальная частота дискретизации	30000 КГц
ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	
Разрешение	12 бит
Частота дискретизации	2 МГц
ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДА	
Количество	4
Тип выхода	"сухой перекидной контакт"
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
ARM	7
RAM	32 Кбайт
ROM	512 Кбайт

Интерфейсы	RS-232, ETHERNET 10/100бит
Напряжение питания	5 В
Потребляемая мощность	не более 5 Вт
Программное обеспечение	
Драйвер	<u>ADCDriverMaSetup.exe</u>
Демонстрация	<u>La-i24USB-Demo</u>

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93